DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM DESIGNBODEN BESCHICHTUNG

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM DESIGNBODEN BESCHICHTUNG** ist eine gebrauchsfertige Beschichtung für einen langanhaltenden Schutz der Oberfläche der ***MEM DESIGNBODEN SPACHTELMASSE***. Die hoch strapazierfähige Beschichtung sorgt dafür, dass Verschmutzungen nicht sofort in den Untergrund einziehen und ein Fleckschutz entsteht.
- **MEM DESIGNBODEN BESCHICHTUNG** ist hochwertig und lösemittelfrei.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Die **MEM DESIGNBODEN BESCHICHTUNG** wird auf die abgebundene ***MEM DESIGNBODEN SPACHTELMASSE*** aufgebracht.
  Wichtig: Diese muss insbesondere staubfrei, trocken und sauber sein.
- Nicht zu behandelnde Flächen müssen abgedeckt werden.
- **MEM DESIGNBODEN BESCHICHTUNG** sollte zweilagig mit einer kurzflorigen Walze (Polyamid) bis zur Sättigung aufgetragen werden. Die Sättigung ist dann erreicht, wenn der Boden keine Feuchtigkeit mehr aufnimmt (d. h. sich nicht mehr verdunkelt, wenn man mit einem feuchten Lappen darüber wischt).
- Die **MEM DESIGNBODEN BESCHICHTUNG** trocknet in ca. 1 - 2 Stunden. Wir empfehlen, den Untergrund erst nach 24 Stunden vollständig zu belasten.

Hinweis:

- Separate Pflegeanleitung für den **MEM DESIGNBODEN** unbedingt beachten!

3. Verbrauch

- 1 Liter reicht für ca. 15 - 20 m².

4. Verarbeitungstemperatur

- + 10 °C bis + 30 °C. Fußbodenheizungen ggfs. ausschalten.

5. Materialzusammensetzung

- Wasserbasierte Beschichtung auf Acrylatbasis.

MEM Bauchemie GmbH · Am Emsdeich 52 · 26789 Leer/Ostfriesland · 0491-925800 · Fax 0491-9258058 · service-hotline@mem.de · www.mem.de

DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM DESIGNBODEN BESCHICHTUNG

6. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: weiß, trocknet transparent auf
- Geruch: schwach
- pH-Wert: 8 - 9
- Dichte: 1,02 g/cm³

7. Reinigung

- Reinigung der Werkzeuge vor dem Antrocknen mit Wasser.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- **MEM DESIGNBODEN BESCHICHTUNG** muss kühl, trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden.
- **MEM DESIGNBODEN BESCHICHTUNG** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar.

10. Lieferform

1 l
MEM-Artikelnummer: ***30610840*** EAN-Nr.: ***4010327527759***

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand März 2018 – ältere Ausgaben ungültig.

MEM Bauchemie GmbH · Am Emsdeich 52 · 26789 Leer/Ostfriesland · 0491-925800 · Fax 0491-9258058 · service-hotline@mem.de · www.mem.de